

Družina GDS – IP interkomi in sistemi za nadzor dostopa



Model	GDS3725		GDS3726	GDS3726Q	GDS3727
Vrsta naprave	Video interkom in nadzor dostopa s tipkovnico		Video interkom z enim klicnim gumbom	Video interkom s 4 klicnimi tipkami	Video interkom z Wi-Fi 6 (plastično ohišje)
Slikovno tipalo	1/3", 4 MP, HDR				
Objektiv	F2.2, vidni kot 127° (vodoravno) × 70° (navpično), 152° (diagonalno)				
Ločljivost videa	Video in posnetki do 1920 × 1080				
Hitrost sličit	30 sl./s				
Glasovni kodeki	G.711μ/a, G.722, G.726-32, G.729; DTMF (in-band, RFC2833, SIP INFO); VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS				
PoE	Da				
Bluetooth	BLE 5.0				
Wi-Fi	-	-	-	-	Dvopasovni Wi-Fi 6
Omrežni vmesnik	10/100 Mb/s, samodejno zaznavanje				
Vgrajena analitika	Zaznavanje gibanja z umetno inteligenco				
AI ISP in PIR	Podprto				
Zvočni vhod	Dva vgrajena mikrofona z odstranjevanjem šuma z UI				
Zvočni izhod	HD zvočnik 3 W z odstranjevanjem šuma z UI				
RFID	13,56 MHz in 125 kHz; MIFARE Classic 1K/4K, Ultralight, Plus, DESFire				
Tipke	Numerična tipkovnica s 15 tipkami, tipka proti posegu (zadaj), tipka za ponastavitev (znotraj)	1 tipka za zvonec, tipka proti posegu (zadaj), tipka za ponastavitev (znotraj)	4 prilagodljive tipke za hitro klicanje (z nalepkami), tipka proti posegu (zadaj), tipka za ponastavitev (znotraj)	1 tipka za zvonec, tipka proti posegu (zadaj), tipka za ponastavitev (znotraj)	
Vodotesnost	IP66				
Odpornost na vandalizem	IK10				IK07
Montaža	Podometna montaža (polna stena, leseni okvir, mavčna plošča)				Nadometna montaža z zidnim nosilcem
Delovna temperatura	-30 °C do 60 °C				
Mere (V × Š × G)	204 × 87 × 35,5 mm				180,6 × 86,6 × 29 mm
Aplikacije in upravljanje	Oblak GDMS, mobilna aplikacija SecureAccess, GDS Manager				
Skladnost	FCC, CE, RCM, IC				

Družina GDS – IP interkomi in sistemi za nadzor dostopa



Model	GDS3712	GDS3710	GDS3705	GDS3702
Vrsta naprave	Video interkom s kamero 180°	Video interkom s kamero 180°, tipkovnico in RFID	Avdio interkom s tipkovnico in RFID	Avdio interkom z enim klicnim gumbom
Slikovno tipalo	1/2,7", 2 MP, 1920 × 1080		Brez kamere	
Objektiv	1/2", F2.5, vidni kot 180° (vodoravno) × 150° (navpično)		-	-
Ločljivost videa	1920 × 1080		-	-
Hitrost sličic	30 sl./s		-	-
Glasovni kodeki	G.711μ/a, G.722; DTMF (in-band, RFC2833, SIP INFO); AEC		G.711μ/a, G.722; DTMF (RFC2833, SIP INFO); AEC, ANC	
PoE	Da			
Bluetooth	-	-	-	-
Wi-Fi	-	-	-	-
Omrežni vmesnik	10/100 Mb/s, samodejno zaznavanje			
Vgrajena analitika	Zaznavanje gibanja (do 4 maske zasebnosti)		Ni podprto	
AI ISP in PIR	-	-	-	-
Zvočni vhod	Vgrajen mikrofonski z AEC in dušenjem hrupa v ozadju		Dva vgrajena mikrofona, zajem do 1,5 m	
Zvočni izhod	HD zvočnik 2 W, do 3 m			
RFID	Brez RFID	125 kHz EM4100 (priložena 1 kartica in 1 obesek)	125 kHz EM4100	Brez RFID
Tipke	1 klicna tipka z modro LED osvetlitvijo	Vgrajena tipkovnica, 12+1 kovinskih tipk z modro LED osvetlitvijo		1 klicna tipka
Vodotesnost	IP66			
Odpornost na vandalizem	IK10	IK09		IK10
Montaža	Nadometna ali podometna (komplet za podometno vgradnjo se kupi posebej)	Nadometna ali podometna (vgradna)		Nadometna ali podometna (komplet za podometno vgradnjo se kupi posebej)
Delovna temperatura	-30 °C do 60 °C			
Mere (V × Š × G)	Nadometno: 173 × 80 × 36 mm; podometno: 217 × 120 × 11,6 mm	173 × 80 × 36 mm	Nadometno: 173 × 80 × 36 mm; podometno: 217 × 120 × 11,6 mm	
Aplikacije in upravljanje	GDS Manager			
Skladnost	CE, FCC, IC, RCM, UKCA	FCC, CE, RCM, IC		CE, FCC, IC, RCM, UKCA