




Družina GSC – SIP interkomi, zvočniki in pozivanje



Model	GSC3505	GSC3506	GSC3506 v2	GSC3510
Vrsta naprave	Stropni SIP zvočnik (enosmerni)	Stropni SIP/multicast zvočnik (enosmerni)		Stropni SIP interkom (dvosmerni)
Omrežni vmesnik	1 × 10/100 Mb/s s PoE/PoE+		1 × 10/100 Mb/s s PoE/PoE+/PoE++	1 × 10/100 Mb/s s PoE/PoE+
Wi-Fi	Dvopasovni 2,4 in 5 GHz, 802.11a/b/g/n	-	-	Dvopasovni 2,4 in 5 GHz, 802.11a/b/g/n
Bluetooth	Da, Bluetooth 4.0 + EDR	-	-	Da, Bluetooth 4.0 + EDR
Pomožni priključki	-	2-pinski preklopni vhod, alarmni vhod, USB 2.0 (zunanji pomnilnik), tipke za glasnost, reset	2-pinski preklopni vhod, alarmni vhod, diferencialni linijski izhod, DC 24 V, USB, tipke za glasnost, reset	2-pinski večnamenski vhod, reset
Funkcije	SIP pozivanje, multicast pozivanje, klic na čakanju s prednostjo	SIP in multicast pozivanje, skupinsko pozivanje, PTT, klic na čakanju s prednostjo	SIP pozivanje, multicast pozivanje, klic na čakanju s prednostjo	
Zvočnik	8 W HD zvočnik	30 W HD koaksialni zvočnik, 110 Hz–20 kHz, do 95 dBA	30 W HD koaksialni zvočnik, 110 Hz–20 kHz, do 99 dB SPL	8 W HD zvočnik, polni duplex
Mikrofon	-	-	-	3 usmerjeni mikrofoni s tvorjenjem snopa, zajem do 4,2 m
Kamera	-	-	-	-
Zaščita	Notranja montaža			
Napajanje	PoE 802.3af razred 3, PoE+ 802.3at razred 4		PoE 802.3af/at/bt ali 24 V DC	PoE 802.3af razred 3, PoE+ 802.3at razred 4
Mere in teža	Ø 215,3 × 68,8 mm	Ø 257,6 × 118 mm	Ø 257,5 × 118 mm, 2,14 kg	Ø 215,3 × 68,8 mm

Družina GSC – SIP interkomi, zvočniki in pozivanje



Model	GSC3516	GSC3518HS	GSC3560	GSC3565
Vrsta naprave	Stropni SIP interkom (dvosmerni)	Zunanji hupa zvočnik z obojesmerno komunikacijo	Zunanji pametni interkom (avdio)	Zunanji pametni video interkom
Omrežni vmesnik	1 × 10/100 Mb/s s PoE/PoE+	1 × 10/100 Mb/s vhod PoE/PoE+/PoE++ in 1 × 10/100 Mb/s izhod PoE/PoE+	1 × 10/100 Mb/s s PoE	
Wi-Fi	Dvopasovni 2,4 in 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac	–	–	–
Bluetooth	Da, Bluetooth 2.1 + EDR / 4.2	–	–	–
Pomožni priključki	2-pinski večnamenski vhod, reset	2 preklopna vhoda, preklopni izhod, diferencialni linijski vhod in izhod, DC 24–48 V, reset	RS-485, 2 alarmna vhoda, 2 relejna izhoda (vključno z SSR, odpornim na magnetne motnje), linijski izhod, reža TF do 256 GB, tipka za klic	
Funkcije	SIP in multicast pozivanje, skupinsko pozivanje, PTT, klic na čakanju s prednostjo, klici prek Bluetootha	SIP in multicast pozivanje, skupinsko pozivanje, PTT, klic na čakanju s prednostjo; pretakanje prek AirPlay, ONVIF, RTSP/HTTP	SIP pozivanje, multicast pozivanje, klic na čakanju s prednostjo; odklepanje prek SIP, HTTP API in aplikacije SecureAccess	SIP pozivanje, multicast pozivanje, klic na čakanju s prednostjo; odklepanje prek SIP, HTTP API, aplikacije SecureAccess in QR kode
Zvočnik	15 W HD zvočnik, 110 Hz–20 kHz, polni duplex	50 W zvočnik, do 126 dBA, 270 Hz–13,2 kHz	10 W zvočnik, do 100 dB	
Mikrofon	3 usmerjeni + 1 vsesmerni mikrofoni, zajem do 4,2 m	3 mikrofoni, zajem do 8 m, odstranjevanje šuma z umetno inteligenco	2 mikrofona, zajem do 6 m, odstranjevanje šuma z umetno inteligenco	2 mikrofona, zajem do 6 m
Kamera	–	–	–	4 MP CMOS s HDR, 1080p 30 sl./s, WDR 120 dB, vidni kot 152°, 6 belih LED, zaznavanje gibanja z UI
Zaščita	Notranja montaža	IP66, nosilec iz nerjavečega jekla	IP66, IK10, kovinsko ohišje	IP66, IK10 (tudi objektiv), kovinsko ohišje
Napajanje	PoE 802.3af razred 3, PoE+ 802.3at razred 4	PoE++ 802.3bt razred 8 ali 24–48 V DC	PoE 802.3at razred 4 ali 12–48 V DC	
Mere in teža	Ø 257 × 68,5 mm	324,6 × 285,3 × 204,3 mm, 2,87 kg	200 × 120 × 40 mm, 0,73 kg	